



認定番号 2307-029001-19

認定合格証

緊結金具(兼用直交型)

CC-RK

(CC-RK-NSC1 CC-R)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年 7月31日

株式会社ダイサン 殿
(堺工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2307-029001-1901

発行日：2023年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊田 孝男



- 申請者 株式会社ダイサン
- 工場名 堺工場
- 種類、型式及び数量 緊結金具(兼用直交型)CC-RK 10個
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第6章緊結金具
- 試験実施日 2023年6月29日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第65条に適合している。

(2) 強度等

規格第66条に適合している。

引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供 試 体 組 No.		1		2		3		4		5		平均値
供 試 体 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
荷重 0～9.81kNにおける ローラーの中心間の距離の 変化量[mm]	締付トルク 3.43kN・cm	5.1		4.6		4.6		3.6		4.8		—
	締付トルク 4.41kN・cm	5.0		4.5		4.6		3.8		4.2		—
強 度 [kN]		20.3		20.9		20.8		21.0		21.3		20.8
厚生労働大臣規格による値	変 化 量	10mm 以下										
	強 度	強度14.7 kN 以上 平均値 15.7 kN以上										

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第67条に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2307-029001-19

認定合格証

緊結金具(42.7専用自在型)
CC-JK-SRG


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年 7月31日

株式会社ダイサン 殿
(堺工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2307-029001-1903

発行日：2023年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊 隆 彦



- 申請者 株式会社ダイサン
- 工場名 堺工場
- 種類、型式及び数量 緊結金具(42.7専用自在型)CC-JK-SRG 10個
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号)第6章緊結金具
- 試験実施日 2023年6月29日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第65条に適合している。

(2) 強度等

規格第66条に適合している。

引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供 試 体 組 No.		1		2		3		4		5		平均値
供 試 体 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
荷重0.49～7.35kNにおける ローラーの中心間の距離の 変化量[mm]	締付トルク 3.43kN・cm	5.7		5.4		5.0		5.2		5.5		—
	締付トルク 4.41kN・cm	4.6		5.8		4.6		4.4		4.6		—
強 度 [kN]		20.78		20.85		21.66		18.48		18.26		20.0
厚生労働大臣規格による値	変 化 量	10mm 以下										
	強 度	強度9.81kN以上 平均値 10.8 kN以上										

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第67条に適合している。

8 特記事項

特になし